



Čárový kód:	4013288093974	Rozměr:	25x7x7 mm
Díl č.:	05066043001	Hmotnost:	5 g
Výrobek č.:	864/1 BTZ SIT	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby ASSY®
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
- Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Leclerc, Metabo
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Kvalitní bity na šrouby ASSY®. S elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkkí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_assy_screws_864_1_btz_sit.html

Wera - 864/1 BTZ SIT
05066043001 - 4013288093974


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity BiTorsion**Způsob účinku****BiTorsion fáze 1****BiTorsion fáze 2**


Špičky zatížení, které se vyskytují především při strojním šroubování, způsobují často předčasné opotřebení bitu nebo poškození šroubu. Při minimalizaci takových špiček zatížení je šroubování produktivnější a bezpečnější. Systém Wera BiTorsion předchází předčasnému opotřebení. Doba životnosti náradí se prodlužuje a produktivita při ručním šroubování se podstatně zvyšuje.




Způsob účinku systému BiTorsion je založen na kombinaci dvou pružných prvků absorbujících rázy. Bity i jejich držáky vykazují pružnou torzní zónu, která při špičkách zatížení odvádí kinetickou energii z hrotu pohonu.



Torzní pružina integrovaná do držáku BiTorsion zajišťuje odpružení menších špiček zatížení (fáze 1). Přetěžování těchto pružin se úspěšně brání pomocí opěrného mechanismu.



Větší špičky zatěžování se minimalizují torzním působením dříku bitu (fáze 2). Těchto účinků se dosahuje cíleným zvláštním tepelným zpracováním po procesu kalení bitů. Díky tomu je tvrdost dříku ve srovnání s pracovním hrotem nižší.

Nadprůměrná životnost**Slučitelný****Dvoustupňový systém brání předčasnému opotřebení**

Při použití držáku BiTorsion se zvyšuje životnost konvenčních bitů a bit BiTorsion funguje také s normálním držákem.



Držáky a bity BiTorsion lze samozřejmě používat i nezávisle na sobě.



Optimálně sladěné charakteristiky torzních zón bitu a držáku umožňují odstupňované odpružení během zatěžování. Dvoustupňový systém brání předčasnému opotřebení. Dlouhá životnost náradí je navíc zaručována také použitím odpovídající tvrdosti bitu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_assy_screws_864_1_btz_sit.html

Wera - 864/1 BTZ SIT
 05066043001 - 4013288093974

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

	 [ohne]	 mm	 inch
05066040001	SIT 10	25	1
05066041001	SIT 20	25	1
05066042001	SIT 25	25	1
05066043001	SIT 30	25	1

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_assy_screws_864_1_btz_sit.html

Wera - 864/1 BTZ SIT
05066043001 - 4013288093974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de